

IMERCURE – 1

Curador de Concreto

USOS:

- Principalmente para aplicar sobre concreto recién vaciado, en áreas expuestas al sol y al viento o donde existe dificultad de abastecimiento de agua

CUALIDADES:

- Reduce la formación de grietas por la rápida evaporación del agua
- Elimina la necesidad de humedecer periódicamente el concreto recién instalado
- El color blanco minimiza el calor, ya que refleja los rayos solares

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Galón: (3,60 Kg.), Cuñete (18 Kg.), Tambor (180 Kg.)
ALMACENAJE	Ilimitado con los envases bien cerrados
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Blanco
DENSIDAD	0.9 Kg./ Lt
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	Promedio de 4,5 a 5,5 m ² / Kg
TIEMPO DE SECADO	De 3 a 4 horas aprox.

APLICACIÓN:

1. Agitar el envase
2. Preferiblemente aplicar con pistola
3. Se debe aplicar cuando el agua de sangrado haya evaporado
4. Se puede poner en servicio cuando la resistencia del concreto lo permite

LIMITACIONES:

1. No aplicar sobre superficies todavía con agua



- 2. No aplicar sobre superficies que deben recibir un tratamiento posterior, a menos que se lije la superficie
- 3. Líquido inflamable

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
