

IMERCURE – W

Curador de Concreto de Base Acuosa

USOS:

- Para aplicar sobre concreto recién vaciado, en áreas expuestas al sol y al viento o donde existe dificultad de abastecimiento de agua

CUALIDADES:

- Reduce la formación de grietas por la rápida evaporación del agua
- Elimina la necesidad de humedecer periódicamente el concreto recién instalado
- Se torna transparente al secar

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Galón (4 Kg.), Cuñete (20 Kg.), Tambor (200 Kg.)
ALMACENAJE	No más de 3 meses en lugar fresco y seco
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Blanco
DENSIDAD	1.005 Kg./Lt
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	De 5 a 7 m ² /Lt, varía según porosidad del concreto.
TIEMPO DE SECADO	De 3 a 4 horas aprox.

APLICACIÓN:

Se aplica con un rociador, cubriendo la superficie del concreto inmediatamente después de su alisado.

LIMITACIONES:

1. No aplicar sobre superficies todavía con agua
2. No aplicar sobre superficies que deben recibir un tratamiento posterior, a menos que se lije la superficie

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico



Notas particulares del constructor / aplicador
