

DILUTIM

Solvente para Sistemas Epóxicos

USOS:

- DILUTIM es un solvente de base cetónica, de elevada rata de evaporación, libre de agua, para ser empleado como agente de limpieza de superficies previa aplicación de un sistema epóxico. Se puede emplear como agente de dilución del sistema epóxico, siempre y cuando se respeten las proporciones recomendadas en los respectivos Boletines Técnicos.

CUALIDADES:

- Poder de solvencia alto.
- Rata de evaporación elevada.
- Libre de agua.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Galón metálico tipo lata con 3,5 litros
ALMACENAJE	6 meses en envases originales sellados
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Transparente
DENSIDAD	0,80 Kg. / Lt.

PRECAUCIONES:

- PRODUCTO INFLAMABLE.
- NO USAR EN AMBIENTES CERRADOS.
- EMPLEAR PANTALLA FACIAL O LENTES DE SEGURIDAD.
- NO USAR PARA LAVARSE LAS MANOS NI LA ROPA CONTAMINADA CON RESINAS.
- NO DESECHAR RESIDUOS POR CAÑERÍAS NI ALCANTARILLAS.
- EN CASO DE INCENDIO NO USAR AGUA. SOFOCAR LAS LLAMAS CON ESPUMA QUÍMICA O CON POLVO SECO.



Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
