

GRIME-OUT GEL

Desengrasante Industrial

USOS:

- Como desengrasante y limpiador de uso general.
- Para remover capas de grasa y mugre en pisos de uso industrial.

CUALIDADES:

- Alto poder desengrasante
- Facilidad de uso.
- Concentración constante para máxima limpieza

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Galón plástico de 4,5 Kg.
ALMACENAJE	6 meses en envases originales
ESTADO FÍSICO	Líquido gelatinoso
COLOR	Blanquecino
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	Según condiciones del piso, mínimo 10 m ² /Kg.
pH (1%):	Alcalino (mayor de 12)

APLICACIÓN:

1. Aplicar el gel directamente sobre la superficie a limpiar sin diluirlo.
2. Esperar de 15 a 30 min. y lavar con abundante agua a presión (preferiblemente con hidrojeteo)
3. Repetir el proceso si fuese necesario

PRECAUCIÓN:



Producto cáustico que debe ser manejado empleando equipos de protección personal adecuados: guantes, lentes o pantalla facial.

Si cae sobre la piel o los ojos, lavar inmediatamente con una solución diluida de vinagre (tres cucharadas de vinagre en dos tazas de agua)

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
