

## **GRIME-OUT GEL**

### **Desengrasante Industrial**

---

#### **USOS:**

- Como desengrasante y limpiador de uso general.
- Para remover capas de grasa y mugre en pisos de uso industrial.

#### **CUALIDADES:**

- Alto poder desengrasante
- Facilidad de uso.
- Concentración constante para máxima limpieza

#### **DATOS TÉCNICOS**

<b>PRESENTACIÓN</b>	Galón plástico de 4,5 Kg.
<b>ALMACENAJE</b>	6 meses en envases originales
<b>ESTADO FÍSICO</b>	Líquido gelatinoso
<b>COLOR</b>	Blanquecino
<b>RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO</b>	Según condiciones del piso, mínimo 10 m <sup>2</sup> /Kg.
<b>pH (1%):</b>	Alcalino (mayor de 12)

#### **APLICACIÓN:**

1. Aplicar el gel directamente sobre la superficie a limpiar sin diluirlo.
2. Esperar de 15 a 30 min. y lavar con abundante agua a presión (preferiblemente con hidrojeteo)
3. Repetir el proceso si fuese necesario

#### **PRECAUCIÓN:**



Producto cáustico que debe ser manejado empleando equipos de protección personal adecuados: guantes, lentes o pantalla facial.  
Si cae sobre la piel o los ojos, lavar inmediatamente con una solución diluida de vinagre (tres cucharadas de vinagre en dos tazas de agua)

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

**Notas particulares del constructor / aplicador**
