

## **OKESEAL**

### **Mortero de Cemento Tixotrópico**

### **(Compuesto de Cemento, Agregados Finos y Aditivos)**

---

#### **USOS:**

- Relleno de juntas entre elementos pre-fabricados sin movimiento.
- Reparación de oquedades y grietas superficiales en concretos.
- Nivelación de superficies verticales.
- Como compuesto de frisado, para recuperación de tanques de agua, piscina, etc.
- Diseñado especialmente para aplicaciones en vertical y sobre cabeza.

#### **CUALIDADES:**

- Libre de cloruros
- No presenta agrietamientos al secar.
- Alta resistencia mecánica inicial y final.
- Tixotrópico.
- Excelente adherencia.

#### **DATOS TÉCNICOS**

<b>PRESENTACIÓN</b>	Saco plástico de 25 Kg.
<b>ALMACENAJE</b>	4 a 6 meses en su empaque original, protegido de la humedad y de la intemperie.
<b>ESTADO FÍSICO</b>	Polvo gris cemento.
<b>RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO</b>	Mezcla total: 1 saco con agua rinde 12 Lt. aprox.

#### **APLICACIÓN:**

1. Mezclar el contenido del saco (25 Kg. ) con 4 Lt. de agua, para obtener una consistencia moldeable. En caso de requerirse una consistencia plástica, agregar , en porciones, hasta 1 Lt. de agua adicional.
2. Aplicar con llana sobre superficie a tratar, con un espesor máximo de 6 mm., espesores mayores pueden producir agrietamiento
3. No es necesario humedecer la superficie para el curado.
4. Dejar secar al menos por 24 horas para aplicar encamisado y acabado final.



Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

**Notas particulares del constructor / aplicador**
