



IMMERC, C.A.

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

IMERSIL

Protector Hidrófugo de Fachadas


USOS:

- **Protección de fachadas:**
Construidas en concreto, ladrillo, piedra, mármol y otros materiales de albañilería


CUALIDADES:

- No cambia la apariencia de la fachada, no se decolora.
- Cura en aproximadamente 24 horas.
- Aumenta la durabilidad de los materiales, reduce la absorción del agua, polvo, salitre, hongos.
- Permite que la superficie respire, protegiendo, sin embargo, contra la penetración de humedad

Sin **IMERSIL**, el ángulo de contacto de la gota de agua es menor a 90° ,



Con **IMERSIL**, el ángulo de contacto de la gota es mayor a 90° , por lo que hay repelencia al agua.



La fuerza de cohesión es $>$ que la de adherencia.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	GALÓN (3 Kg.) CUÑETE (15 Kg.) TAMBOR (160 Kg.)
ALMACENAJE	1 año (en los envases bien cerrados)
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Incoloro
DENSIDAD	0,85 Kg. / Lt.
DOSIFICACIÓN	Viene listo para usar
PUNTO DE INFLAMACIÓN	37,5 °C
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	2,5 – 3,5 Lt./m ² (depende de la porosidad de la superficie)

APLICACIÓN:

1. Se puede aplicar con brocha de cerda fina o spray.
2. Saturar la superficie con **IMERSIL** por 2 minutos



IMMERC, C.A.

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

3. Una sola mano es suficiente, eventualmente puede ser necesaria una segunda mano la cual se aplicará después de 24 horas.
4. Para superficies muy poco porosas (mármol, granito, etc.), se puede diluir **IMERSIL** en partes iguales con xileno.
5. Si existiese eflorescencia lavar con ácido y luego con diluyente, dejar secar completamente antes de aplicar el **IMERSIL**

CONSIDERACIONES:

1. No fume durante su aplicación, es un producto inflamable.
2. No aplicar sobre superficies pintadas.
3. Proteger plantas y otros objetos cercanos, en los lugares de aplicación.
4. En caso de salpicaduras, limpiar inmediatamente con gasolina u otros solventes.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
