

## FONDO EPÓXICO

### Recubrimiento Epóxico para Protección de Superficies Metálicas

#### USOS:

- Para ambientes interiores y exteriores (con tizamiento progresivo) sobre superficies metálicas.

#### CUALIDADES:

- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Puede aplicarse directamente sobre superficie metálica previamente adecuada.
- Fácil mantenimiento.
- Facilidad de mezcla.
- Exhibe excelente flexibilidad con una excelente resistencia a la tensión.

#### DATOS TÉCNICOS

<b>PRESENTACIÓN</b>	Juego de: 1 Galón A + ¼ de Galón B
<b>ALMACENAJE</b>	1-2 años con los envases bien cerrados.
<b>COLOR</b>	Estándar Rojo, otros colores bajo pedido.
<b>RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO</b>	Depende de la Superficie a proteger. <b>Teórico:</b> 85 m <sup>2</sup> / Gal. A 1 mils.
<b>SECAMIENTO</b>	<b>A 25 °C:</b> Al Tacto 1 Hora Para recubrir 4-6 Horas Total: 5 Días
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN</b>	65%

#### APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar libre de óxidos, grasa, aceite, polvo, etc.



- Para superficies metálicas se requiere 1 perfil de anclaje 1,5 – 2 mils.
2. Mezclar los 2 componentes y homogeneizar completamente.
  3. Dar una Inducción de 20 minutos – ½ Hora.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

**Notas particulares del constructor / aplicador**
