

## **SELLADOR 40**

### **Sellador Flexible de Poliuretano**

---

#### **USOS:**

- Para sellar juntas de pisos.
- Para sellar filtraciones de agua, inclusive bajo presión.
- Como pegamento y sello impermeable expansivo entre placas no continuas en expansión.

#### **CUALIDADES:**

- Expande después de inyectarse en presencia de agua.
- Forma un compuesto flexible.
- Excelente adherencia al concreto.

#### **RENDIMIENTO (METRO LINEAL POR GALÓN)**

ANCHO PROFUND.	<b>1/8"</b>	<b>1/4"</b>	<b>3/8"</b>	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>
<b>1/4"</b>	187.8	94	62.5	46.9	31	23.4
<b>1/2"</b>	94	46.9	31	23.4	15.6	11.5
<b>3/4"</b>	62.5	31	20.8	15.6	10.4	7.8
<b>1"</b>	46.9	23.4	15.6	11.7	7.8	5.8



**IMMERC, C.A.**

FABRICANTE DE RESINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

## DATOS TÉCNICOS

<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>Juego de 1/4 galón:</b> Parte A: 0,875 Kg.-Parte B: 0,120 Kg. <b>Juego de galón:</b> Parte A: 3,5 Kg. - Parte B: 0,470 Kg.
<b>ALMACENAJE</b>	6 meses
<b>ESTADO FÍSICO</b>	Comp. A: Líquido espeso Comp. B: Líquido
<b>COLOR</b>	Negro
<b>DENSIDAD</b>	De la mezcla 1,2 Kg. / Lt.
<b>DOSIFICACIÓN</b>	Se recomienda mezclar todo el juego de una vez
<b>VIDA ÚTIL</b>	20 min. aprox.
<b>RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO</b>	Se calcula el volumen de la junta a rellenar y se multiplica por 1,2.

## APLICACION:

1. Homogeneizar A y B por separado antes de mezclar. Verter todo el componente B sobre el componente A y mezclar hasta la homogeneidad. Emplear inmediatamente
2. Para sellar filtraciones: Taladrar huecos de acceso estratégico para la cavidad a llenar por donde sale el agua, introducir niples o la boquilla de una pistola de inyección, una vez inyectado suficiente producto, tapan la salida de agua con material elástico y tablas de madera mantenidas en sitio para evitar pérdida de material

## CONSIDERACIONES:

1. No dejar secar el producto dentro de la pistola, usar tolueno para la limpieza.
2. La Parte B es tóxica. Tiende a cristalizar con la sobrexposición a la humedad del aire. Una vez curados A y B, el producto es inocuo.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

### Notas particulares del constructor / aplicador
